

# K-36691/K-36620

## 产品尺寸参数



|      |                 |
|------|-----------------|
| 型号   | K-36691/K-36620 |
| 所属系列 | 36600           |

### 外形尺寸[mm]

|          |                |
|----------|----------------|
| d        | 146.050,5.7500 |
| D        | 193.675        |
| T        | 28.575         |
| d1       | 170            |
| B        | 28.575         |
| C        | 23.02          |
| r1.2 min | 4.8            |
| r3.4 min | 1.5            |
| a        | 34             |

### 额定负荷(KN)

|     |     |
|-----|-----|
| 动负荷 | 176 |
| 静负荷 | 360 |

### 疲劳负荷

|    |    |
|----|----|
| pu | 36 |
|----|----|

### 极限速度

|        |      |
|--------|------|
| 油润滑    | 1600 |
| 脂润滑    | 2200 |
| 重量(kg) | 2.3  |

### 邻接和圆角尺寸[mm]

|        |     |
|--------|-----|
| da max | 157 |
| db min | 163 |
| Da min | 180 |
| Da max | 183 |

## 单列圆锥滚子轴承 (英制系列)

|        |     |
|--------|-----|
| Db min | 186 |
| Cb min | 5   |
| Ca min | 5.5 |
| ra max | 4   |
| rb max | 1   |

### 计算系数

|    |      |
|----|------|
| e  | 0.37 |
| Y  | 1.6  |
| Y0 | 0.9  |