

K-388A/K-382

产品尺寸参数



|      |              |
|------|--------------|
| 型号   | K-388A/K-382 |
| 所属系列 | 385          |

外形尺寸[mm]

|          |               |
|----------|---------------|
| d        | 57.531,2.2650 |
| D        | 98.425        |
| T        | 21            |
| d1       | 74.1          |
| B        | 21.946        |
| C        | 17.862        |
| r1.2 min | 3.5           |
| r3.4 min | 0.8           |
| a        | 17            |

额定负荷(KN)

|     |      |
|-----|------|
| 动负荷 | 80.9 |
| 静负荷 | 102  |

疲劳负荷

|    |      |
|----|------|
| pu | 11.8 |
|----|------|

极限速度

|        |      |
|--------|------|
| 油润滑    | 3800 |
| 脂润滑    | 5000 |
| 重量(kg) | 0.61 |

邻接和圆角尺寸[mm]

|        |      |
|--------|------|
| da max | 65   |
| db min | 67.5 |
| Da min | 87   |
| Da max | 91.5 |

## 单列圆锥滚子轴承（英制系列）

|        |     |
|--------|-----|
| Db min | 92  |
| Cb min | 5   |
| Ca min | 3   |
| ra max | 3   |
| rb max | 0.6 |

### 计算系数

|    |      |
|----|------|
| e  | 0.35 |
| Y  | 1.7  |
| Y0 | 0.9  |