

K-43131/K-43312

产品尺寸参数



|      |                 |
|------|-----------------|
| 型号   | K-43131/K-43312 |
| 所属系列 | 43000           |

外形尺寸[mm]

|          |               |
|----------|---------------|
| d        | 33.338,1.3125 |
| D        | 79.375        |
| T        | 25.4          |
| d1       | 55.5          |
| B        | 24.074        |
| C        | 17.462        |
| r1.2 min | 3.5           |
| r3.4 min | 1.5           |
| a        | 23            |

额定负荷(KN)

|     |      |
|-----|------|
| 动负荷 | 67.1 |
| 静负荷 | 71   |

疲劳负荷

|    |     |
|----|-----|
| pu | 8.3 |
|----|-----|

极限速度

|        |      |
|--------|------|
| 油润滑    | 5000 |
| 脂润滑    | 6700 |
| 重量(kg) | 0.58 |

邻接和圆角尺寸[mm]

|        |      |
|--------|------|
| da max | 42   |
| db min | 45.5 |
| Da min | 61   |
| Da max | 71.5 |

## 单列圆锥滚子轴承（英制系列）

|        |     |
|--------|-----|
| Db min | 73  |
| Cb min | 4   |
| Ca min | 7.5 |
| ra max | 3   |
| rb max | 1   |

### 计算系数

|    |      |
|----|------|
| e  | 0.68 |
| Y  | 0.88 |
| Y0 | 0.5  |