

K-598A/K-592A

产品尺寸参数



|      |               |
|------|---------------|
| 型号   | K-598A/K-592A |
| 所属系列 | 595           |

外形尺寸[mm]

|          |               |
|----------|---------------|
| d        | 92.075,3.6250 |
| D        | 152.4         |
| T        | 39.688        |
| d1       | 122           |
| B        | 36.322        |
| C        | 30.162        |
| r1.2 min | 6.4           |
| r3.4 min | 3.3           |
| a        | 37            |

额定负荷(KN)

|     |     |
|-----|-----|
| 动负荷 | 194 |
| 静负荷 | 305 |

疲劳负荷

|    |      |
|----|------|
| pu | 35.5 |
|----|------|

极限速度

|        |      |
|--------|------|
| 油润滑    | 2000 |
| 脂润滑    | 3000 |
| 重量(kg) | 2.65 |

邻接和圆角尺寸[mm]

|        |       |
|--------|-------|
| da max | 104   |
| db min | 111.5 |
| Da min | 128   |
| Da max | 139   |

## 单列圆锥滚子轴承（英制系列）

|        |     |
|--------|-----|
| Db min | 141 |
| Cb min | 4   |
| Ca min | 9.5 |
| ra max | 6   |
| rb max | 3   |

### 计算系数

|    |      |
|----|------|
| e  | 0.44 |
| Y  | 1.35 |
| Y0 | 0.8  |