

K-615/K-612

产品尺寸参数



|      |             |
|------|-------------|
| 型号   | K-615/K-612 |
| 所属系列 | 615         |

外形尺寸[mm]

|          |                      |
|----------|----------------------|
| d        | 44.500,1.7500(cont.) |
| D        | 120.65               |
| T        | 41.275               |
| d1       | 83.2                 |
| B        | 41.275               |
| C        | 31.75                |
| r1.2 min | 3.5                  |
| r3.4 min | 3.3                  |
| a        | 26                   |

额定负荷(KN)

|     |     |
|-----|-----|
| 动负荷 | 168 |
| 静负荷 | 212 |

疲劳负荷

|    |    |
|----|----|
| pu | 24 |
|----|----|

极限速度

|        |      |
|--------|------|
| 油润滑    | 3200 |
| 脂润滑    | 4300 |
| 重量(kg) | 2.45 |

邻接和圆角尺寸[mm]

|        |     |
|--------|-----|
| da max | 69  |
| db min | 57  |
| Da min | 98  |
| Da max | 108 |

## 单列圆锥滚子轴承（英制系列）

|        |     |
|--------|-----|
| Db min | 108 |
| Cb min | 6   |
| Ca min | 9.5 |
| ra max | 3   |
| rb max | 3   |

### 计算系数

|    |      |
|----|------|
| e  | 0.31 |
| Y  | 1.9  |
| Y0 | 1.1  |